

Productspecificatie.

Calhix® Flow

Algemeen

Productnaam	Calhix®	Geregistreerd handelsmerk
Omschrijving	Kalkmeststof	EG 364/2013
Formulering	CaCO ₃	Calciumcarbonaat
Oorsprong	100% Natuurlijk Krijt	Carriere Hallembaye (B)
Leverancier	sa Kreco nv	info@kreco.be
Producent	sa Kreco nv	info@kreco.be
Vorm	Vloeibaar	Krijtsuspensie
Kleur	Wit/Geel	
Biologische Toepassing	Ja	AFV 2.238.788.506
Gevarengroep	Niet gevaarlijk	EG 1272 / 2008
Veiligheidsblad	Ja	EG 1907 / 2006
Laatste wijziging	01.09.2015	

Samenstelling (% m/m d.s.)

Calciumcarbonaat	CaO eq.	53,4%	NEN-EN 12945
Magnesium	MgO	0,26%	ASTM D 4326
Stikstof	--	0.0%	ASTM D 4326
Fosfaat	P ₂ O ₅	< 0.2%	ASTM D 4326
Kalium	K ₂ O	< 0.1%	NEN-EN 196-2
Silicium	SiO ₂	3.8%	ASTM D 4326

Eigenschappen (suspensie)

Neutraliserende Waarde	Minimaal 250	Kg CaO / ton
Fijnheid	0.005 mm ≈ 5 micron (μ)	D ₅₀
Reactiviteit citroenzuur	106%-133%	EN 16357
Droge stof gehalte	Minimaal 50%	m/m
Viscositeit	±6500	mPa
Stortgewicht	±1455	kg/m ³